

I-on Style 40 Zonen-Funk-Schalttafel



Eine integrierte Panel-Lösung mit großem TFT-Farbdisplay und Tastatur mit flachem Profil. Integrierte Ethernet-IP-Kommunikation ermöglicht flexible und sichere Kommunikationsoptionen und unterstützt die Cloud-/App-Konnektivität.

Der i-on-Style umfasst alle modernen Funktionen des Scantronic i-on Generation 2 Sortiments. Er bietet integrierte Mehrwege-Kommunikation, soziale Funktionen, einschließlich Inaktivitätsüberwachung, Zwei-Wege-Kommunikation und visuelle Überprüfung für Einbrecher oder Leitstellenalarme.

Das TFT-Farbdisplay mit Symbolwarnungen gibt einen deutlichen Systemstatus an, z. B. (scharf oder entschärft). Dieser große Bildschirm zeigt mehrere Menüoptionen an, die eine leichte Navigation durch das System sowohl für den Installierer als auch den Benutzer ermöglichen.

Funkhandgeräte bieten Sicherheit im Notfall, indem sie einen Sozial- oder Hausnotruf auslösen. Die Zweiwege-Sprachfunktion ermöglicht durch den integrierten Lautsprecher und das Mikrofon direkten Kontakt mit allen Personen im Gebäude.

Auf einen Blick ...

- 40 Funkzonen mit 4 zusätzlichen kabelgebundenen Zonen
- 30 Radioausgänge
- Scantronic Hochleistungsfunk
- 4 kabelgebundene Ausgänge – 2 x Transistor 2 x Relais
- Ethernet/Webserver/virtuelle Tastatur
- GSM-Aufsteckmodul für Dreipfad-Kommunikationen
- SIA/IP ARC-Kommunikationen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- SMS-Steuerung
- Visuelle Überprüfung über interne und externe IP-Kameras
- Funktionalität der externen Perimeterzone
- Sozialfürsorge-Funktionen
- Integrierter Sprachwahlgerät
- Bewährte Zuverlässigkeit des Scantronic i-on-Sortiments
- Drittzertifiziert gemäß EN 50131 Klasse 2*
- Auch im Kit-Format erhältlich**

* Formelle Zertifizierung im November 2016 erhältlich
** GB ausgeschlossen

Produktspezifikationen

Merkmale	Beschreibung
Compliance	EN 50131-1:2006 + A1:2009 Klasse 2 und Umweltklasse II, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2008, BS 8243:2010, PD 6662:2010 + IA 1501: 2015
Zonen	40 Funk und 4 kabelgebunden integriert, alle vollständig programmierbar
Partitionen	4 unabhängige Partitionen mit jeweils einem Teilset oder vollständigen Set und drei Teilsets
Benutzer	40 Benutzercodes, 4-stellige PIN-Nummer, Abstandssteuerung, Fernsteuerung, Funk-Paniktaste, medizinische und soziale Handgeräte
Ereignisprotokoll	1000 Ereignisse; 750 Pflichtereignisse und 250 nicht-obligatorische
Ausgänge	2 x programmierbare Relais-Ausgänge 2 x 500mA programmierbare Ausgänge für offene Kollektoren 30 Radioausgänge
Innensirene	Ein unabhängig gesteuerter, integrierter Summer 4 interne Radiosummer
Externe Sirenen	4 externe Funksirenen
Fernkommunikation	SIA IP über integrierten Ethernet-Port FF/CID/SIA über integrierten PSTN-Digitalkommunikator E-Mail und Bilder über integrierten Ethernet-Port Fußabdruck für den Anschluss von i-gsm03
Visuelle Überprüfung	Bis zu 4 IP-Kameras
Stromversorgung	Entspricht EN50131-6:2008 Typ A Stromversorgung, Nennausgangsleistung 1.5A. 600mA ist für Notstromversorgung verfügbar
Konfigurationsoptionen	Cooper Downloader über USB, IP oder Aufsteck-Kommunikationsmodul, Webbrowser über integrierten Ethernet-Port
Batterie	Bis zu 2 x 7.4V, 2500mAh, Li-Polymer
Abmessungen	287mm (H) x 203mm (B) x 52mm (T)
Gewicht	1,2 kg (ohne Batterien)

Kompatible Produkte

Product Code (Produktcode)	Beschreibung	Product Code (Produktcode)	Beschreibung
i-GSM03	GSM-Aufsteckkommunikator	DET-RDTP-T-G2	Haustiertoleranter Dual-Tech-Funkdetektor
SDR-REXT-G2	Externer Radiosummer	CAM-EXT-00	Externe IP-Kamera
SDR-WEXT-G2	Externer Funksummer Klasse 2	CAM-INT-00	Interne IP-Kamera
SDR-RINT	Interner Radiosummer	i-RK01	Funktastatur
XCELR	Funk-PIR	701rEUR-50/60	Handgerät-Transmitter mit großer und kleiner Reichweite
XCELRPT	Haustiertoleranter Funk-PIR	702rEUR-00	Uhren-/Handgerät-Transmitter
734rEUR-00(06)	Funk-Türkontakt weiß (braun)	710rEUR-00	Funk-Paniktaste
738rEUR-00(04)	Funk-Erschütterungsmelder weiß (braun)	726rEUR-50	Funk-Paniktaste (große Reichweite)
739rEUR-00	Funk-Glasbruchmelder	706rEUR-00	Funktaste für Alarmauslösung
DET-RSMOKE	Funkrauchmelder	762rEUR-00	Funkempfänger
DET-RDCS	Funkrauchmelder und Magnet	FOB-2W-4-B	Zwei-Wege-Funkbedieneinheit
DET-RARB	Taste für Funkunterstützung	i-FB01	Fernsteuerung
DET-REXT-PIR30	Perimeterzone PIR	PROXTAGPK5	Abstandsmarkierungen
DET-RDT-G2	Dual-Tech-Funkdetektor		



Eaton
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Schweiz

Eaton
Eaton Electrical Products Limited
Security House,
Vantage Point Business Village,
Mitcheldean, Gloucestershire
GL17 0SZ

Kontaktieren Sie uns:
Eaton Electrical Products Limited

Tel.: +44 (0) 1594 545 400
Fax: +44 (0) 1594 545 401
E-Mail: securitysales@eaton.com
Web: www.touchpoint-online.com